







# S 80

Το Goldoni S 80 αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη λύση στις ανάγκες των επαγγελματιών που εργάζονται σε αμπελώνες και οπωρώνες. Η ισχύς και η ευελιξία, η αξιοπιστία και η απόδοση καθιστούν αυτά τα τρακτέρ τους ιδανικούς συνεργάτες για εργασία στις συχνά δύσκολες συνθήκες εξειδικευμένων καλλιεργειών. Το κύριο δυνατό σημείο, του S 80, είναι οι συμπαγείς διαστάσεις του.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DOOSAN D24, 4-ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, 2.4 ΛΙΤΡΩΝ TURBO INTERCOOLER STAGE V
-  ΚΙΒ. ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 24 + 12 ΜΕ 4 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ, 3 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ HI-LO
-  ΑΝΕΤΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
-  ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 2300 ΚΙΛΩΝ

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Εργοστάσιο κατασκευής	• Doosan
Μοντέλο	• D24
Ονομαστική ισχύς κατά (ECE R120)	• 55 KW / 75 HP
Αριθμός κυλίνδρων	• 4
Τροφοδοσία	• Turbo intercooler
Στροφές κινητήρα κατά την εργασία	• 2300 σ.α.λ.
Κυβισμός	• 2400 κυβ. εκ.
Μέγιστη ροπή	• 310Nm @ 1400 σ.α.λ.
Απόθεμα ροπής	• 26%
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	• 50 λίτρα

### ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Κιβώτιο ταχύτητας	• 24 + 12 συγχρονιζέ
Χειρισμός	• Μηχανικός με μοχλούς στα πλάγια
Κλειδώμα οπίσθιου διαφορικού	• Μηχανικό
Εμπρόσθιος άξονας	• Τετρακίνηση (4WD), που κομπλάρει και εν κινήσει
Έμπλεξη τετρακίνησης (4WD)	• Ηλεκτροϋδραυλική
Ελάχιστη ταχύτητα	• 1,0 χ.α.ω.
Μέγιστη ταχύτητα	• 40 χ.α.ω.

### ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ (PTO)

Τύπος	• Μονός άξονας, ανεξάρτητος και συγχρονισμένος
Ταχύτητες PTO	• 540/540E (750) σ.α.λ.
Ταχύτητα συγχρονισμένης πορείας	• Ναι
Συμπλέκτης	• Μηχανικός ξηρού δίσκου

### ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ - PTO (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

Τύπος	• Ανεξάρτητος μονόδισκος
Ταχύτητα PTO	• 1000 σ.α.λ.

### ΟΠΙΣΘΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

Τύπος	• Υδραυλικός
Ανυψωτική ικανότητα στα άκρα των μπράτσων	• 2300 κιλά
Σύνδεση τριών σημείων	• Κατηγορίας 1 & 2
Μηχανικό ραντάρ	• Κατηγορίας 1 & 2

### ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

Τύπος	• Υδραυλικός
Ανυψωτική ικανότητα στα άκρα των μπράτσων	• 1000 κιλά
Σύνδεση τριών σημείων	• Κατηγορία 1N

### ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

Τύπος	• Ανοικτού κέντρου
Παροχή	• 43 λίτρα/λεπτό
Οπίσθιες βαλβίδες εξωτερικών εργασιών	• 3 (Μονής & διπλής ενεργείας)
Εμπρόσθιες βαλβίδες εξωτερικών εργασιών	• Έως 3, (Μονής & διπλής ενεργείας)
Σύνδεση για ελεύθερη επιστροφή λαδιού	• Ταχυσύνδεσμος 1/2 NPTF

### ΚΑΜΠΙΝΑ

Εμπρόσθιο παμπρίζ	• Ανοιγόμενο
Οπίσθιο παμπρίζ	• Ανοιγόμενο
Κλιματισμός	• Τοποθετημένος στην οροφή της καμπίνας
Εμπρόσθια φώτα εργασίας	• 2
Οπίσθια φώτα εργασίας	• 2

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ

Μεταξόνιο	• 1890 χιλ.
Μήκος	• 3344 χιλ.
Πλάτος	• 1364 - 1818 χιλ.
Ύψος έως το πλαίσιο ασφαλείας (ROPS)	• 2010 - 2056 χιλ.
Ύψος έως την καμπίνα (CAB)	• 2131 - 2169 χιλ.
Ύψος στο τιμόνι	• 1275 - 1350 χιλ.
Ύψος στο κάθισμα	• 1125 - 1134 χιλ.
Ύψος στο οπίσθιο φτερό	• 1120 - 1175 χιλ.
Ελεύθερο ύψος	• 212 - 267 χιλ.
Βάρος με πλαίσιο ασφαλείας (ROPS)	• 2100 κιλά
Βάρος με καμπίνα (CAB)	• 2250 κιλά



**P J CONDELLIS SA**

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

### Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς

**Αθήνα:** Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555  
**Θεσσαλονίκη:** 3ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159  
**Πάτρα:** 6ο χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646  
**Λάρισα:** 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535

http://www.condellispaul.gr e-mail: info@condellispaul.gr