







# E 45

# E 60

Η μικρή ακτίνα στροφής, οι τροχοί ίδιας διαμέτρου και οι ισχυροί κινητήρες καθιστούν τα Goldoni E 45- 60 τα ιδανικά τρακτέρ για εργασία σε σειρές αμπελώνων και σπρωρώνων με χαμηλό ύψος και μικρό χώρο στα κεφάλαια. Χάρη στις περιορισμένες διαστάσεις τους διατηρούν το κέντρο βάρους χαμηλά και κοντά στο μέσο του μηχανήματος, επιτρέποντας τη βέλτιστη κατανομή βάρους για ασφαλή λειτουργία ακόμη και με πολύ βαριά παρελκόμενα.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-  3 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DOOSAN 1.8 ΛΙΤΡΩΝ TURBO INTERCOOLER STAGE V
-  ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 16 + 16 ΜΕ 4 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 4 ΠΕΡΙΟΧΕΣ
-  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, CRUISE CONTROL
-  ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1500 ΚΙΛΩΝ

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Εργοστάσιο κατασκευής	• Doosan
Μοντέλο	• D18
Ονομαστική ισχύς κατά (ECE R120)	• 28 KW / 38 HP (E45) • 40 KW / 55 HP (E60)
Αριθμός κυλίνδρων	• 3
Τροφοδοσία	• Turbocharger
Ονομαστικές στροφές κινητήρα	• 2600 σ.α.λ.
Κυβισμός	• 1800 κυβ. εκ.
Μέγιστη ροπή	• 180Nm @ 1400 σ.α.λ.
Απόθεμα ροπής	• 26%
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	• 30 λίτρα

### ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Κιβώτιο ταχυτήτων	• 8 + 8 συγχρονισμένες (E45) • 16 + 16 συγχρονισμένες (E60)
Χειρισμός	• Μηχανικός
Κλειδώμα οπίσθιου διαφορικού	• Μηχανικό
Έμπλεξη τετρακίνησης (4WD)	• Μόνιμη τετρακίνηση (4WD)
Ελάχιστη ταχύτητα	• 0,9 χ.α.ω.
Μέγιστη ταχύτητα	• 30 χ.α.ω.

### ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ (PTO)

Τύπος	• Μονός άξονας, ανεξάρτητος και συγχρονισμένος
Ανεξάρτητες ταχύτητες PTO	• 540/540E (750) σ.α.λ.
Ταχύτητα συγχρονισμένης πορείας	• Ναι
Συμπλέκτης	• Υδραυλικός

### ΟΠΙΣΘΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

Τύπος	• Υδραυλικός
Ανυψωτική ικανότητα στα άκρα των μπράτσων	• 1500 κιλά
Σύνδεση τριών σημείων	• Κατηγορίας 1
Μηχανικό ραντάρ	• Κατηγορίας 1

### ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

Τύπος	• Ανοικτού κέντρου
Παροχή	• 38 λίτρα/λεπτό
Οπίσθιες βαλβίδες εξωτερικών εργασιών	• 2 (Διπλής ενεργείας)
Σύνδεση για ελεύθερη επιστροφή λαδιού	• Ταχυσύνδεσμος 1/2 NPTF

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ

Μεταξόνιο	• 1372 χιλ.
Μήκος	• 3312 χιλ.
Πλάτος	• 1422 - 1518 χιλ.
Ύψος έως το πλαίσιο ασφαλείας (ROPS)	• 2130 - 2210 χιλ.
Ύψος στο τιμόνι	• 1200 - 1260 χιλ.
Ύψος στο κάθισμα	• 885 - 893 χιλ.
Ύψος στο οπίσθιο φτερό	• 996 - 1004 χιλ.
Ελεύθερο ύψος	• 230 - 290 χιλ.
Βάρος με πλαίσιο ασφαλείας (ROPS)	• 1680 κιλά



**P J CONDELLIS SA**

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

### Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς

**Αθήνα:** Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555  
**Θεσσαλονίκη:** 3ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159  
**Πάτρα:** 6ο χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646  
**Λάρισα:** 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535

<http://www.condellispaul.gr> e-mail: [info@condellispaul.gr](mailto:info@condellispaul.gr)